



LECTROKLEEN FAST ODORLESS

Περιγραφή

Το **LECTROKLEEN FAST ODORLESS** είναι ηλεκτρικώς μη αγώγιμο υγρό προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών μηχανών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων και σαν καθαριστικό γενικής χρήσης **όταν ζητείται ένα υλικό σχετικά γρήγορης εξάτμισης και σχεδόν άοσμο.**

Πλεονεκτήματα

- Είναι σχεδόν άοσμο.
- Είναι χαμηλής τοξικότητας.
- Έχει υψηλή διαλυτική ικανότητα.
- Δεν καταστρέφει το όζον.
- Είναι κοντρολαρισμένης εξάτμισης.
- Έχει σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο των **40 °C**.
- Έχει μικρό ειδικό βάρος 0,8 gr/cm³ και ως εκ τούτου είναι πολύ οικονομικό.
- Δεν είναι διαβρωτικό επί των μετάλλων και δεν προσβάλλει πλαστικά, ελαστικά και μονώσεις.
- **Επειδή είναι άοσμο είναι ιδανικό για κλειστούς χώρους όπως υποβρύχια, δεξαμενές, κ.λ.π.**
- Διηλεκτρική αντοχή μεγαλύτερη των 25 KV.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα.

Εφαρμογές

Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λαδιών, γράσων, υγρασίας, αιθάλης και άλλων ρύπων από μηχανές, ηλεκτρικές συσκευές, γεννήτριες, κινητήρες, πίνακες διανομής, καλώδια, περιελίξεις, ανταλλακτικά, μηχανήματα, εξαρτήματα κ.λ.π.

Χρησιμοποιείται επίσης σαν καθαριστικό των συστημάτων κυκλοφορίας freon.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν απολιπαντικό μετάλλων και προετοιμάζει την επιφάνεια άριστα για βάνιμο.

Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων.

Δεν προσβάλλει πλαστικά, μονώσεις, καλώδια και έχει μεγάλη καθαριστική ικανότητα. Εφαρμόζεται ως έχει με πινέλο, βούρτσα ή ψεκαστικό μηχανήμα.

Τρόπος εφαρμογής

Το **LECTROKLEEN- FAST ODORLESS** μπορεί να εφαρμοσθεί με εμβάπτιση, ψεκασμό ή πινέλο. Τα αντικείμενα δεν ξεπλένονται αλλά αφήνονται να στεγνώσουν.

Προφυλάξεις

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το αναλυτικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS).

Συσκευασία

Το **LECTROKLEEN FAST ODORLESS** διατίθεται σε δοχεία των 32 λίτρων και βαρέλια των 210 λίτρων.